

PORTES À LANIÈRES

Tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pour installer vous-même votre porte à lanières et économiser!

POUR COMMANDER

Chaque porte à lanières comprend les lanières en PVC, le support d'installation supérieur, la quincaillerie pour fixer les lanières et les directives d'installation simples pour un montage sur porte ou mural

- Déterminer la largeur et la hauteur intérieure de la porte.
 - Note:** si le rideau doit être installé plus haut que le cadre, mesurez à partir du plancher jusqu'à la hauteur où il doit être installé.
- Choisir le type de PVC requis: STANDARD ou BASSE TEMPÉRATURE.
 - Le **standard** est recommandé de -23°C à 66°C. Le **PVC basse température** est recommandé pour usage intérieur seulement de -40°C à 66°C.
- Choisir la grandeur voulue selon le tableau des dimensions standard ci-dessous.
 - Note:** si la dimension requise n'est pas indiquée, commandez la dimension supérieure suivante. Les instructions d'installation indiquent comment couper le rideau pour un ajustement parfait.
- Des dimensions pour grandeurs de porte spéciales sont offertes sur demande.
- Pour des portes basculantes, veuillez appeler un de nos représentants aux ventes.



PORTES INTÉRIEURES



Économise sur les coûts d'énergie

- La solution optimale aux pertes de chaleur par les portes

Réduit la pollution causée par le bruit

- Forme un écran acoustique contre les équipements bruyants

Chaque porte à lanières comprend les lanières en PVC, le support d'installation supérieur, la quincaillerie pour fixer les lanières et les directives d'installation simples pour un montage sur porte ou mural


FACILE À COMMANDER

Il est facile de commander le rideau qui convient exactement à votre porte, car sept grandeurs standard peuvent s'adapter à 95% des ouvertures. Des grandeurs spéciales sont aussi offertes.

MARCHANDISE EN STOCK

Nous avons en entpôt le rideau qui vous convient, prêt à être livré à votre porte.

CONVOYEURS



Permet de circuler en toute sécurité

- Les gens peuvent voir et sont visibles aux autres réduisant ainsi les risques d'accident

Retient fumée, poussières et particules en suspension

- Les rideaux à lanières transparentes peuvent contrôler les contaminants d'usine pour améliorer l'environnement des travailleurs

QUAIS



Entretien minimum

- Fabriqué de vinyle transparent et flexible, il résiste à l'étirement et à l'abrasion
- Toute la quincaillerie est en aluminium pour une durabilité maximum
- Nettoyage facile et rapide avec détergents ou agents nettoyants qui ne contiennent pas d'abrasifs
- Les taches profondes et souillures s'enlèvent par l'application délicate d'éthanol

DIMENSIONS DE PORTES STANDARD

Dimensions des lanières	Ouverture des portes la' x h'	Poids lb	No modèle standard	Prix /Chacun	No modèle basse temp	Prix /Chacun
8" (8" x 0,080)	4 x 7	25	KF022		KF004	
	5 x 8	35	KF023		KF005	
	6 x 8	40	KF024		KF006	
12" (12" x 0,120)	8 x 8	80	KF026		KF008	
	8 x 10	100	KF025		KF007	
	10 x 10	125	KF020		KF002	
	12 x 12	175	KF021		KF003	


Note: Les portes à lanières de 8" ont 2" de chevauchement. Les portes à lanières de 12" ont 4" de chevauchement.

LANIÈRES DE REMPLACEMENT - 5 PAR PAQUET

Dimensions des lanières	Poids lb	No modèle standard	Prix /Chacun	No modèle basse temp	Prix /Chacun
8" x 0,080 x 8'	15	KF032		KF013	
12" x 0,120 x 12'	45	KF029		KF011	

LANIÈRES EN ROULEAUX COMPLETS

Dimensions des lanières	Couleur	Rouleau'	Poids lb	No modèle standard	Prix /Chacun	No modèle basse temp	Prix /Chacun
8" x 0,080	Transparent	300	99	KI226		KI224	
12" x 0,120	Transparent	200	150	KI225		KI223	



SYSTÈME DE MONTAGE FIXE

No modèle	Description	Prix/Chacun
KF001	Montant en angle en aluminium complet de 4'	



Personnalisez-le selon vos spécifications.