

BALADEUSE DEL ROBUSTE

- Pratiquement indestructibles avec une lentille en polycarbonate et un manche en caoutchouc
- Technologie DEL avec durée de vie de 50 000 heures signifiant ne jamais avoir à changer l'ampoule
- Offre une intensité lumineuse équivalente à celle d'une baladeuse fluorescente de 13 W
- Peut aussi fonctionner à titre de lampe de poche 1 W utilisant un seul voyant DEL
- Offerte avec un cordon de 25' classé 18/2 SJTOW
- Offerte avec dévidoir 40' en option
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Réduit la consommation d'énergie
- Lumens: 480
- Longueur du câble: 25

No modèle XD047

No fab LE1725LED

Prix/Chacun \$

LIND  EQUIPMENT



BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

- Baladeuse DEL antidéflagrante assure une luminosité de 800 lumens, l'équivalent d'une ampoule de 60 W
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise à protection antidéflagrante)
- Approuvées pour la classe I division 1 groupe C et D pour les emplacements dangereux
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité
- Type d'ampoule: DEL
- Puissance: 9 W
- Matériau du boîtier: Aluminium

XA269

LIND  EQUIPMENT



No modèle	Lumens	Longueur du cordon'	Prix /Chacun
XA269	800	25	
XA103	800	50	
XD059	800	100	

BALADEUSES POUR EMPLACEMENTS DANGEREUX

FLUORESCENTES COMPACTES

- Quadruple tube pour 26 W (1800 lumens)
- Dégagement de chaleur minime, idéales pour les espaces clos potentiellement explosifs
- Fabriquées par Dupont Zytel^{MD}, la construction extérieure est extrêmement solide et n'expose aucune partie métallique
- Cordon 16/3 SOOW à prise sans protection antidéflagrante (offertes aussi avec prise à protection antidéflagrante)
- Approuvées pour la classe I division 1 groupe C et D de même que classe II division 1 groupe F et G pour les emplacements dangereux
- Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité

LIND  EQUIPMENT



DIFFUSEUR ANTI-DÉFLAGRATION AVEC SUPPORT

LIND  EQUIPMENT

- Lampe qui comprend un cordon de 50' et une fiche non-XP
- Se transporte facilement
- DEL qui durent plus de 50 000 heures
- Aucun besoin de remplacer l'ampoule
- Allumage instantané pleine intensité, même par temps froid
- Cadre robuste et résistant
- Réduit la consommation d'énergie
- Lumens: 5600
- Puissance: 40 W
- Matériau du boîtier: Aluminium

No modèle XJ040

No fab XP970LED-FS

Prix/Chacun \$



No modèle	Description	Prix /Chacun
XA137	26 W, cordon 25'	
XA136	26 W, cordon 50'	
XD060	26 W, cordon 100'	
XD061	Ampoule de rechange Quadruple tube 26 W	

PETIT ENSEMBLE MURAL SÉLECTIONNABLE VALUELED^{MC} CCT

- Alternative DEL plus écologique comparativement aux lampes D.H.I., offrant une économie énergétique allant jusqu'à 68%
- Idéal comme alternative aux luminaires traditionnels, ou comme nouvelle installation, pour éclairer l'extérieur des bâtiments, les corridors extérieurs, les passerelles et les escaliers.
- Sélectionnable CCT (3000K, 4000K ou 5000K) activé avec l'interrupteur situé à l'intérieur du luminaire
- Corps classé IP65 et IK08 avec plaque arrière en aluminium et lentille en polycarbonate qui facilitent le montage, réduisant les coûts d'installation et d'entretien
- Liste DLC qui assure une efficacité énergétique et procure un éclairage équilibré et uniforme
- Photocapteur compris qui permet des économies d'énergie additionnelles
- Distribution sans défilé
- Tension: 120 - 277 V
- Puissance: 20 W
- Dim. hors tout: 6,9" la x 5,2" p x 11" h
- CRI: >70
- Lumens total du luminaire: 2400
- LPW: 120
- Durée de vie nominale: 150 000 h
- Température de fonctionnement: -40°F à +104°F (-40°C à +40°C)
- Garantie du fabricant: 5 ans

No modèle XJ066

No fab 61750-594312414

Prix/Chacun \$



SYLVANIA



MATRIX^{MD}
PRODUITS INDUSTRIELS

Maintenez la température idéale sur votre lieu de travail

