

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES OASIS^{MD}

Les fontaines réfrigérées Oasis^{MD} sont fabriquées d'un cadre en acier de gros calibre qui procure un fonctionnement durable et silencieux. Comprend une garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération scellé et la plupart des éléments. Tous les conduits d'eau sont fabriqués de matériaux sans plomb et le HFC 134A est utilisé comme réfrigérant. Aucun CFC n'est utilisé. Tous les modèles ont un fini beige grès. La température de l'eau est de 50°F/10°C. Produit certifié pour la vente au Canada par un organisme de certification accrédité.

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

Des fontaines offertes en modèle standard ou compact. Elles sont toutes expédiées avec instructions complètes et support de montage pour installation au mur. Ces modèles doivent être installés avec le gicleur à 36" du plancher.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	la"	x	Dimensions p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0J952	PLF4CM	Compact	4	17	x	13 3/16	x	16	51	
0A061	P8M	Standard	8	17	x	29 7/8	x	14	73	
0A536	P14M	Standard	14	17	x	29 7/8	x	14	76	

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES

COMPACTES AUTOPORTANTES

Une gamme attrayante et économique qui convient aux bureaux, aux ateliers et aux usines où l'espace est restreint.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	la"	x	Dimensions p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0A063	P3CP	Compact	3	12	x	12	x	43 3/4	66	
0A064	P5CP	Compact	5	12	x	12	x	43 3/4	69	
0A548	P10CP	Compact	10	12	x	12	x	43 3/4	73	

FONTAINES RÉFRIGÉRÉES AUTOPORTANTES OU CONTRE UN MUR

Tous les raccords de plomberie sont dissimulés dans la fontaine, ce qui permet ainsi de les installer contre un mur.

No modèle	No fab	Description	Capacité gal/h	la"	x	Dimensions p"	x	h"	Poids lb	Prix /Chacun
0C709	P8FA	Standard	8	17	x	14	x	43 3/4	94	
0A550	P14FA	Standard	14	17	x	14	x	43 3/4	96	

FONTAINES POUR FAUTEUIL ROULANT

- Conçues spécifiquement pour un accès facile
- Les chaises roulantes se glissent sous la fontaine pour plus de confort et de commodité
- Instructions et supports de montage mural compris
- Température de l'eau potable est de 50°F/10°C
- 17 1/2 la" x 18 1/2 p" x 22 11/32 h"



No modèle	No fab	Type de soupape	Cap gal/h	Prix /Chacun
0A059	PG8AC	3 barres électriques	7,8	



0A061



0A063



0C709



0A059

FILTRES D'EAU POTABLE POUR FONTAINES OASIS^{MD}

- Éliminent la saleté, les particules en suspension, les mauvaises odeurs et le mauvais goût
- Réduisent le chlore de 97 %, le plomb entre 95,9 % et 99 %, le cryptosporidium et les spores giardia de 99,99 %
- Fonctionnent sur toutes les fontaines réfrigérées Oasis^{MD} annoncées sur cette page
- Comprend: les supports, les filtres, les raccords de ligne d'eau complets avec codes de couleurs
- Changement rapide et facile des cartouches et robinet d'arrêt intégré aux filtres
- Conçus pour une durée de 1500 gallons ou environ six mois

No modèle	Description	Prix /Chacun
0G445	Filtre	
0G446	Cartouche de rechange	



0G445

